キーバインド

変換	
変換モード ON/OFF	Shift-SPACE
変換 / 候補一覧	Ctrl-J
次候補	Ctrl-N
前候補	Ctrl-P
確定	Ctrl-L
文節伸ばし	Ctrl-O
文節縮め	Ctrl-I
変換を取消し	Ctrl-G
カーソル移動	
文字消去	Ctrl-H
上	Ctrl-P
下	Ctrl-N
前	Ctrl-F
後	Ctrl-B
行頭	Ctrl-A
行末	Ctrl-E
入力取消し	Ctrl-U
入力モード	
記号入力	Ctrl-Q/F10
JIS コード入力	F5
区点入力	F6
モード切替え	F9
文字種変換	
全角カタカナへ	F1
全角ひらがなへ	F2
半角カタカナへ	F3
全角へ	F4
辞書	
辞書登録	Ctrl-T
削除	Ctrl-V
モードからの脱出	ESC

ローマ字かな変換

	あ	い	う	え	お
あ	a	i	u	e	o
か	ka	ki/kyi	ku/qu	ke	ko
	ca	ci	cu	ce	co
さ	sa	si/shi	su	se	so
た	ta	ti/tsyi/chi	tu/tsu	te	to
な	na	ni	nu	ne	no
は	ha	hi	hu/fu	he	ho
ぱ	pa	pi	pu	pe	po
ま	ma	mi	mu	me	mo
や	ya	yi	yu	ye(いぇ)	yo
ら	ra	ri	ru	re	ro
	la	li	lu	le	lo
わ	wa	wi(ゐ)	wu	we(ゑ)	wo(を)
が	ga	gi	gu	ge	go
ざ	za	zi/ji	zu	ze	zo
だ	da	di	du/dsu	de	do
ば	ba	bi	bu	be	bo

※ カタカナは大文字で入力

	や	い	ゆ	え	よ
き	kya		kyu	kye	kyo
ぎ	gya	gyi	gyu	gye	gyo
く	qya	qyi	qyu	qye	qyo
し	sya	shi	syu	sye	syo
	sha		shu	she	sho
	zya	zyi	zyu	zye	zyo
じ	ja		ju	je	jo
	jya	jyi	jyu	jye	jyo
す		swi		swe	
て	tha	thi	thu	the	tho
	tya	tyi	tyu	tye	tyo
ち	tsya		tsyu	tsye	tsyo
	cha		chu	che	cho
	cya		cyu	cyo	cya
ぢ	dya	dyi	dyu	dye	dyo
で	dhay	dhi	dhu	dhe	dho
ど	dwa	dwi	dwu	dwe	dwo
に	nya	nyi	nyu	nye	nyo
ひ	hya	hyi	hyu	hye	hyo
び	bya	byi	byu	bye	byo
ぴ	pya	pyi	pyu	pye	pyo
ふ	hwa	hwi		hwe	hwo
み	mya	myi	myu	mye	myo
り	rya	ryi	ryu	rye	ryo
	lya	lyi	lyu	lye	lyo
ヴ					vyo

	わ	い	う	え	お
う	wha	whi	whu	whe	who
く	qwa	qwi	qwu	qwe	qwo
ふ	fwa	fwi	fwu	fwe	fwo
ヴ	vya	vyi	vyu	vye	

	あ	い	う	え	お
く	kwa	kwi	kwu	kwe	kwo
	qa	qi		qe	qo
ぐ	gwa	gwi	gwu	gwe	gwo
つ	tsa		tsu	tse	tso
と	twa	twi	twu	twe	two
ふ	fa	fi		fe	fo
ヴ	va			ve	vo

	あ	い	う	え	お
ぁ	xa	xi	xu	xu	xo
ゃ	xya	xyi	xyu	xye	xyo

ん	nn/n'
っ	xtu/xtu
わ	xwa
ゐ	xwi
ゑ	xwe
を	xwo
ヵ	xka/xca
ヶ	xke

ー	(長音)	-
-	(ハイフン)	x-
、	(読点)	,
,	(カンマ)	x,
。	(句点)	.
.	(ピリオド)	x.
「	(かぎかっこ)	x[
」	(かぎかっこ)	x]
・	(なかぐろ)	x/

リソース (.Xresources)

`KTerm*VT100*AllowSendEvents:true`

かな漢字変換モードでもカーソルが移動する

`Kinput2*OverTheSpotConversion.modeLocation:topright`

モード表示をウィンドウの右上に出す

```
Kinput2*Sj3.sj3serv:sj3host1
Kinput2*Sj3.sj3serv2:sj3host2
```

かな漢字変換サーバの指定

設定ファイル (.sjrc)

`.sj3serv localhost`

最初に接続を試みる sj3serv のホスト名

`.sj3serv2 localhost`

2 番目に接続を試みる sj3serv のホスト名

`.SetNormal ^[`

変換中の文字列を確定し、指定されたコントロールコードをアプリケーションに渡します (vi で便利)